





## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος στους οδηγούς για ομαλή κύλιση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια.
- Ελαστικός τάκος στεγανοποίησης (EPDM) των οδηγών σε επάλληλα και κωνευτά.
- Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 21mm.
- Χρησιμοποιεί το ίδιο προφίλ για το φύλλο τζαμιού και πατζουριού.
- Διαθέτει 2 μεγέθη φύλλων, μικρό και μεγάλο.
- Διαθέτει 2 τύπους οδηγών, χαμηλούς και σωληνωτούς με προσθήκη ανοξείδωτου ελάσματος ή απλούς.
- Δυνατότητα συνδυασμού με την Europa 500 για σύνθετες κατασκευές.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Επάλληλες.
- Χωνευτές.
- Μονόφυλλο.
- Σύνθετες Κατασκευές.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                              |                              |                             |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                            | AlMgSi-0,5 F22               | Aluminium Alloy             |
| Σκληρότητα:                                  | 12 Webster                   | Hardness                    |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                        | 75μm                         | Minimum coating thickness   |
| Πάχος των προφίλ:                            | 1,2mm                        | Profile thickness           |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:                | EN DIN 12020-02              | Tolerance according to      |
| Πλάτος οδηγού επάλληλου:                     | 81,4mm (δυο φύλλα)           | Width of successive driver  |
| Πλάτος οδηγού κωνευτού:                      | 108,8mm(τζάμι-σήτα-πατζούρι) | Width of in-wall driver     |
| Διαστάσεις μικρού προφίλ φύλλου:             | 33x 69,4mm                   | Width of small sash profile |
| Διαστάσεις μεγάλου προφίλ φύλλου:            | 33x 78,9mm                   | Width of small sash profile |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:                | έως 21mm                     | Glazing thickness           |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου (ΠxΥ):               | 1,6m x 2,6m                  | Maximum sash dimensions     |
| Μέγιστο βάρος φύλλου με συμβατικό μηχανισμό: | 100Kg                        | Maximum sash weight.        |

## BASIC CHARACTERISTICS

- Stainless steel lamina on drivers profile for smooth sliding.
- Also available with multilocking mechanism.
- Elastic block seals drivers of successive and in-wall systems.
- 21mm (maximum) double glass.
- Same profile used for both glass sash and shutter sash.
- 2 sizes of sash, small and large.
- 2 types of drivers, low and tubular with stainless steel lamina or simple.
- Can be combined with Europa 500 for complex structures.


## CONSTRUCTION TYPES

- Successive.
- In wall.
- Single glass sash.
- Mixed constructions.

## CERTIFICATIONS

**QUALICOAT:** Certification process of the electrostatic paint.  
**EKANAL:** Certificates for air permeability, water tightness and resistance to wind load.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS



### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό ανάκλισης των φύλλων για εύκολο καθαρισμό και από τις 2 πλευρές.
2. Ο μηχανισμός επιτρέπει την αυτόματη σταθεροποίηση των φύλλων σε οποιαδήποτε θέση επιλέξει ο χρήστης.
3. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 18mm.
4. Σύστημα για χώρους που απαιτούν συνεχή ανανέωση αλλά και φυσική ανακύκλωση του αέρα.

### BASIC CHARACTERISTICS

1. Special tilting mechanism on the sashes for easy cleaning on both sides.
2. Automatic stabilization mechanism allowing the leaves to remain at any position desired by the user.
3. 18mm (maximum) double glass.
4. Suitable for places that required constant renewal and natural air circulation.

### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Ανασυρόμενα/ανακλινόμενα συστήματα.

### CONSTRUCTION TYPES

- Sliding / tilting systems.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.


### CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                     |                 |                               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Χρώμα αλουμινίου:                   | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy               |
| Σκληρότητα:                         | 12 Webster      | Hardness                      |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:               | 75µm            | Minimum coating thickness     |
| Πάχος των προφίλ:                   | 1,5mm           | Profile thickness             |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:       | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to        |
| Διαστάσεις κάσας άνω και πλευρικής: | 96,2mm x 55mm   | Width of upper and side frame |
| Διαστάσεις κάτω κάσας:              | 95,7mm x 35mm   | Width of lower frame          |
| Διαστάσεις φύλλου:                  | 35mm x 50mm     | Width of sash profile         |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:       | έως 18mm        | Glazing thickness             |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου (ΠxΥ):      | 1,5m x 0,75m    | Maximum sash dimensions       |
| Μέγιστο βάρος φύλλου:               | 28Kg            | Maximum sash weight.          |

### TECHNICAL CHARACTERISTICS



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαχρονικός σχεδιασμός με ήπιες καμπύλες.
2. Διαθέτει 3 μεγέθη φύλλων (μικρό, μεσαίο και μεγάλο).
3. Διαθέτει κάσες οι οποίες φέρουν αρμοκάλυπτρα ή δέχονται κουμπωτά.
4. 3 σειρές ελαστικά μεταξύ κάσας και φύλλου για απόλυτη στεγάνωση.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 37mm.
6. Δυνατότητα συνδυασμού με τα συστήματα Europa 100 και Europa 2000 για σύνθετες κατασκευές.
7. Απεριόριστες δυνατότητες κατασκευών κάθε τύπου.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Πόρτες εισόδου.
- Ανοιγόμενες (με ανάκλιση ή χωρίς) παράθυρα κάθε τυπολογίας.
- Σταθερά Υαλοστάσια.
- Σύνθετες κατασκευές.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                   |                 |                                            |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                 | AlMgSi-0,5 F22  | Aluminium Alloy                            |
| Σκληρότητα:                       | 12 Webster      | Hardness                                   |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:             | 75μm            | Minimum coating thickness                  |
| Πάχος των προφίλ:                 | 1,3- 1,4mm      | Profile thickness                          |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:     | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                     |
| Διαστάσεις Κάσας:                 | 60mm x 50,1mm   | Width of Frame                             |
| Διαστάσεις Φύλλου τζαμιού:        | 58mm x 72,2mm   | Width of Glass sash                        |
| Διαστάσεις Φύλλου πόρτας:         | 58mm x 99mm     | Width of door sash                         |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:     | έως 37mm        | Glazing thickness                          |
| Μέγιστες διαστάσεις φύλλου (ΠxΥ): | 1,1m x 2,6m     | Maximum sash dimensions for basic profiles |
| Μέγιστο βάρος φύλλου:             | 75Kg            | Maximum sash weight for basic profiles     |

## BASIC CHARACTERISTICS


1. Timeless design with soft curves.
2. 3 sizes of sashes (small, medium and large).
3. Frames with fixed wall joint covers or accepting snapped joint covers.
4. 3 rows of rubber between the frame and sash provide ultimate sealing.
5. 37mm (maximum) double glass.
6. Can be combined with Europa 100 and Europa 2000 for complex structures.
7. Unlimited possibilities for construction of any type.

## CONSTRUCTION TYPES

- Entrance doors.
- Opening (tilting or not) windows of any typology.
- Fixed Glazing.
- Mixed constructions.

## CERTIFICATIONS

**QUALICOAT:** Certification process of the electrostatic paint.  
**EKANAL:** Certificates for air permeability, water tightness and resistance to



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Χρήση ανοξειδωτού ελάσματος στους οδηγούς για ομαλή κύλιση.
2. Σχεδιασμός των προφίλ με ίσιες αλλά και καμπύλες γραμμές.
3. Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια.
4. Ελαστικός τάκος στεγανοποίησης (EPDM) των οδηγών σε επάλληλα και χωνευτά.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 20mm για υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
6. 2 επιλογές φύλλου τζαμιού στη μεριά του κλειδώματος: απλό ή με λαβή για μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις.
7. Δυνατότητα συνδυασμού με την Europa 500 για σύνθετες κατασκευές.
8. Το σύστημα διαθέτει σωληνωτούς, και απλούς οδηγούς.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Επάλληλες.
- Χωνευτές.
- Μονόφυλλο.
- Σύνθετες Κατασκευές.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                     | AlMgSi-0.5 F22               |
| Σκληρότητα:                           | 12 Webster                   |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                 | 75μm                         |
| Πάχος των προφίλ:                     | 1,3-1,4mm                    |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:         | EN DIN 12020-02              |
| Πλάτος οδηγού επάλληλου:              | 96,6mm (δύο φύλλα)           |
| Πλάτος οδηγού χωνευτού:               | 124,4mm(τζάμι-σήτα-πατζουρι) |
| Διαστάσεις φύλλου τζαμιού-πατζουριού: | 35,4 x 84mm                  |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:         | έως 20mm                     |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου (ΠxΥ):        | 1,6m x 2,6m                  |
| Μέγιστο βάρος φύλλου:                 | 160Kg                        |

## BASIC CHARACTERISTICS


1. Stainless steel lamina on drivers profile for smooth sliding.
2. Straight and Curve line design.
3. Optional with multilocking mechanism.
4. Elastic block seals drivers of successive and in-wall systems.
5. 20mm (maximum) double glass for better thermal and sound insulation.
6. 2 options of glass sash at side of lock: simple or with handle shape for greater durability to stresses.
7. Can be combined with Europa 500 for complex structures.
8. Tubular, and plain drivers.

## CONSTRUCTION TYPES

- Successive.
- In wall.
- Single glass sash.
- Mixed constructions.

## CERTIFICATIONS

**QUALICOAT:** Certification process of the electrostatic paint.  
**EKANAL:** Certificates for air permeability, water tightness and resistance to wind load.



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος στους οδηγούς για ομαλή κύλιση.
2. Σχεδιασμός των προφίλ με καμπύλες γραμμές.
3. Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια.
4. Ελαστικός τάκος στεγανοποίησης (EPDM) των οδηγών σε επάλληλα και χωνευτά.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 20mm για υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
6. 2 επιλογές γάντζου επάλληλου, ένας απλός και ένας με οβάλ λαβή.
7. Δυνατότητα συνδυασμού με την Europa 5000 για σύνθετες κατασκευές.
8. Το σύστημα διαθέτει σωληνωτούς και απλούς οδηγούς.
9. Η Europa 2500 μπορεί να δημιουργήσει κατασκευές 90° χωρίς κολόνα στη μέση για ανεμπόδιση θέα.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Επάλληλες.
- Χωνευτά.
- Σύνθετες Κατασκευές.
- Κατασκευές 90°.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                     | AlMgSi-0.5 F22               |
| Σκληρότητα:                           | 12 Webster                   |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                 | 75μm                         |
| Πάχος των προφίλ:                     | 1,4mm                        |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:         | EN DIN 12020-02              |
| Πλάτος οδηγού επάλληλου:              | 124mm (δυο φύλλα)            |
| Πάχος οδηγού χωνευτού:                | 151,8mm(τζάμι-σήτα-πατζούρι) |
| Διαστάσεις φύλλου τζαμιού-πατζουριού: | 48 x 84mm                    |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:         | έως 20mm                     |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου (ΠΧΥ):        | 1,6m x 2,6m                  |
| Μέγιστο βάρος φύλλου:                 | 160Kg                        |


## BASIC CHARACTERISTICS

1. Stainless steel lamina on drivers profile for smooth sliding.
2. Curve line design.
3. Also available with multilocking mechanism.
4. Elastic block seals drivers of successive and in-wall systems.
5. 20mm (maximum) double glass for better thermal and sound insulation.  
2 options of hook, 1 simple and 1 with handle shape.
6. Can be combined with Europa 5000 for complex structures.
7. Tubular, and plain drivers.
8. Europa 2500 could create constructions of 90 degrees with no column in the middle in order to provide unobstructed view.

## CONSTRUCTION TYPES

- Successive.  
• In wall.
- Mixed constructions.
- 90 degrees constructions.

## CERTIFICATIONS



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει ένα μόνο προφίλ διατομής “H” για τα κάθετα και οριζόντια στοιχεία του σκελετού.
2. Οι συνδέσεις των κάθετων στοιχείων με τα οριζόντια επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα με τον γωνιακό ταχυσύνδεσμο.
3. Δέχεται πάνελ αλουμινίου, πάνελ ξύλου και υαλοπίνακα (1 ή 2).
4. Δυνατότητα κατασκευής με κενό ανάμεσα στους υαλοπίνακες για χρήση εσωτερικής περσίδας.
5. Δυνατότητα κατασκευής διαχωριστικών σε κάθε ύψος.
6. Διαθέτει προφίλ για γωνιακές κατασκευές σε οποιαδήποτε κλίση.
7. Προφίλ ταμπλά για το κάτω μέρος της κατασκευής με δυνατότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (πέρασμα καλωδίων, τοποθέτηση πρίζας κτλ).

## BASIC CHARACTERISTICS

1. “H type” profile for the vertical and horizontal components of the structure.
2. Angular union accessory for the connections between the vertical and horizontal components.
3. Accepts aluminum panels, wood panels and glazing (single or double).
4. Ability to build a gap between the glazing for use internal blinds.
5. Ability to build partitions in any height.
6. Profiles for angular structures at any angle.
7. Profile for the lower part of the construction with the possibility of electrical installation (passing wiring, plug etc).

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Διαχωριστικά Εσωτερικών Χώρων.

## CONSTRUCTION TYPES

- Office Partitions

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.


## CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                     |                 |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                                   | AlMgSi-0,5 F22  | Aluminium Alloy                          |
| Σκληρότητα:                                         | 12 Webster      | Hardness                                 |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                               | 75μm            | Minimum coating thickness                |
| Πάχος των προφίλ:                                   | 1,3mm - 1,4mm   | Profile thickness                        |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:                       | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                   |
| Διαστάσεις κάσας πόρτας:                            | 69,8mm x 42,6mm | Door Frame dimensions                    |
| Διαστάσεις φύλλου πόρτας για υποδοχή υαλοπίνακα:    | 78mm x 45,6mm   | Dimensions of door sash for glass        |
| Διαστάσεις φύλλου πόρτας για υποδοχή ξύλινου πάνελ: | 23mm x 45,6mm   | Dimensions of door sash for wooden panel |
| Ύψος προφίλ Ταμπλά:                                 | 144,9mm         | Height of bottom rail profile            |
| Πάχος υάλωσης φύλλου πόρτας:                        | έως 39mm        | Glazing thickness                        |
| Πάχος ξύλινου πάνελ φύλλου πόρτας:                  | έως 42mm        | Thickness of wooden panel                |

## TECHNICAL CHARACTERISTICS



### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό ανάκλισης των φύλλων για εύκολο καθαρισμό και από τις 2 πλευρές.
2. Ο μηχανισμός επιτρέπει την αυτόματη σταθεροποίηση των φύλλων σε οποιαδήποτε θέση επιλέξει ο χρήστης.
3. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 22mm.
4. Σύστημα για χώρους που απαιτούν συνεχή ανανέωση αλλά και φυσική ανακύκλωση του αέρα.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης χωρισμάτων στα φύλλα (κάθετα και οριζόντια).

### BASIC CHARACTERISTICS

1. Special tilting mechanism of sashes for easy cleaning on both sides.
2. Allows the automatic stabilization of leaves in any position selected by the user.
3. Optional up to 22mm double glazing.
4. System for places that require constant renewal and natural air circulation.
5. Optional of transom mullion profiles for the sashes (vertical and horizontal).

### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Ανασυρόμενα/ανακλινόμενα συστήματα.

### CONSTRUCTION TYPES

- Double Hung Thermally Insulated System

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.  
**IFT Rosenheim:** Πιστοποίηση θερμोπερατότητας πλαισίου.


### CERTIFICATIONS

- QUALICOAT:** Certification process of the electrostatic paint.  
**EKANAL:** Certificates for air permeability, water tightness and resistance to wind load.  
**IFT Rosenheim:** Factor of thermal conductivity for frame.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                        |                 |                                          |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                      | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy                          |
| Σκληρότητα:                            | 12 Webster      | Hardness                                 |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                  | 75µm            | Minimum coating thickness                |
| Πάχος των προφίλ:                      | 1,3mm           | Profile thickness                        |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:          | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                   |
| Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου: | Uf=3,5 W/(m²*K) | Factor of thermal conductivity for frame |
| Διαστάσεις κάσας άνω και πλευρική:     | 132mm x 68mm    | Width of upper and side frame            |
| Διαστάσεις κάτω κάσας:                 | 132mm x 50mm    | Width of lower frame                     |
| Διαστάσεις φύλλου:                     | 48mm x 63,5mm   | Width of sash profile                    |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού έως:      | 22mm            | Glazing thickness up to                  |
| Πλάτος πολυαμιδίων:                    | 24mm - 27mm     | Polyamide width                          |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου:               | 1800x900mm      | Maximum sash dimensions                  |
| Μέγιστο βάρος φύλλου:                  | 40kg            | Maximum sash weight                      |

### TECHNICAL CHARACTERISTICS



### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Σχεδιασμός που καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής υαλοπετάσματος.
2. Διαθέτει 3 τύπους κατασκευής: Structural, Semi Structural και Standard.
3. Δυνατότητα δημιουργίας κατασκευών με κάθετες επιφάνειες ή επικλινείς.
4. Διαθέτει προφίλ με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί προβαλλόμενο παράθυρο στο υαλοπέτασμα.
5. Δυνατότητα συνδυασμού με το σύστημα Europa Louvres Shading System για ηλιοπροστασία.

### BASIC CHARACTERISTICS

1. Designed to covers every type of construction curtain wall.
2. 3 types: Structural, Semi Structural and Standard.
3. Structures with vertical or angled surfaces.
4. Projected windows profiles.
5. Can be combined with the Europa Louvres Shading System for sun protection.

### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Κάλυψη προσόψεως κτιρίων (κάθετη ή επικλινής).
- Υαλοπετάσματα με προβαλλόμενα παράθυρα.

### CONSTRUCTION TYPES

- Coverage of buildings frontage (vertical or angled).
- Curtain walls with projected windows.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.



### CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                 |                  |                                   |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:               | AlMgSi-0.5 F22   | Aluminium Alloy                   |
| Σκληρότητα:                     | 12 Webster       | Hardness                          |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:           | 75μm             | Minimum coating thickness         |
| Πάχος των προφίλ:               | 2,2mm            | Profile thickness                 |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:   | EN DIN 12020-02  | Tolerance according to            |
| Πάχος υάλωσης:                  | από 6mm έως 29mm | Glazing thickness                 |
| Διαστάσεις μικρής τραβέρσας:    | 60mm x 50mm      | Dimensions of the small transom   |
| Διαστάσεις μεσαίας τραβέρσας:   | 60mm x 60mm      | Dimensions of the middle transom  |
| Διαστάσεις μεγάλης τραβέρσας:   | 60mm x 93mm      | Dimensions of large transom       |
| Διαστάσεις μικρότερης κολώνας:  | 60mm x 93mm      | Dimensions of the smallest column |
| Διαστάσεις μεγαλύτερης κολώνας: | 60mm x 164mm     | Dimensions of the largest column  |

### TECHNICAL CHARACTERISTICS



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Σχεδιασμός των προφίλ με καμπύλες γραμμές.
2. Διαθέτει 2 μεγέθη φύλλων (μικρό, μεγάλο).
3. 3 σειρές ελαστικά μεταξύ κάσας και φύλλου για απόλυτη στεγάνωση.
4. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 35mm.
5. Διατίθενται προφίλ ασφαλείας με δυνατότητα χρήσης μηχανισμού περιμετρικού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια.
6. Δυνατότητα συνδυασμού με την Europa 2500 για σύνθετες κατασκευές.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Πόρτες εισόδου.
- Ανοιγόμενα (με ανάκλιση ή χωρίς) παράθυρα κάθε τυπολογίας.
- Σταθερά Υαλοστάσια.
- Σύνθετες κατασκευές.
- Ανοιγόμενα παράθυρα Ασφαλείας (RC2).

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.  
**Roto** (Παγκόσμιο Τεχνολογικό Κέντρο): Αντιδιαρρηκτική Πιστοποίηση RC2.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


|                                                           |                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                                         | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy                                   |
| Σκληρότητα:                                               | 12 Webster      | Hardness                                          |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                                     | 75μm            | Minimum coating thickness                         |
| Πάχος των προφίλ:                                         | 1,3 - 1,4mm     | Profile thickness                                 |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:                             | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                            |
| Διαστάσεις Κάσας:                                         | 60mm x 50mm     | Width of Frame                                    |
| Διαστάσεις Φύλλου τζαμιού:                                | 60.5mm x 69.2mm | Width of Glass sash                               |
| Διαστάσεις Φύλλου τζαμιού περιμετρικού μηχανισμού:        | 60.5mm x 75.1mm | Width of Glass sash of multilocking mechanism     |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:                             | έως 35mm        | Glazing thickness                                 |
| Μέγιστες διαστάσεις φύλλου περιμετρικού μηχανισμού (ΠΧΥ): | 1,1m x 2,6m     | Maximum sash dimensions for multilocking profiles |
| Μέγιστες διαστάσεις απλού φύλλου (ΠΧΥ):                   | 1,1m x 2,6m     | Maximum sash dimensions for basic profiles        |
| Μέγιστο βάρος φύλλου περιμετρικού μηχανισμού:             | 140Kg           | Maximum sash weight for multilocking profiles     |
| Μέγιστο βάρος απλού φύλλου:                               | 100Kg           | Maximum sash weight for basic profiles            |

## BASIC CHARACTERISTICS

1. Curve line design.
2. 2 sizes of sashes (small, large).
3. 3 rows of rubber between the frame and sash provide ultimate sealing.
4. 35mm (maximum) double glass.
5. Safety profiles using perimeter locking mechanism for maximum security.
6. Can be combined with Europa 2500 for complex structures.

## CONSTRUCTION TYPES

-



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Σχεδιασμός των προφίλ με ίσιες αλλά και καμπύλες γραμμές.
2. Διαθέτει 3 μεγέθη φύλλων (μικρό, μεγάλο, ανοιγόμενο προς τα έξω).
3. Διαθέτει 4 μεγέθη κάσας.
4. 3 σειρές ελαστικά μεταξύ κάσας και φύλλου για απόλυτη στεγάνωση.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα από 23 έως 53mm για υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
6. Διατίθενται προφίλ ασφαλείας με δυνατότητα χρήσης μηχανισμού περιμετρικού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια.
7. Δυνατότητα συνδυασμού με την Euro 6000 και Euro 10000 για σύνθετες κατασκευές.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



- Πόρτες εισόδου.
- Ανοιγόμενα (με ανάκλιση ή χωρίς) παράθυρα κάθε τυπολογίας.
- Σταθερά Υαλοστάσια.
- Σύνθετες κατασκευές.
- Ανοιγόμενα παράθυρα Ασφαλείας (RC3).

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.  
**IFT Rosenheim:** Πιστοποίηση θερμοπερατότητας πλαισίου.  
**A.Π.Θ.:** Πιστοποίηση Θερμοπερατότητας κουφώματος και Πιστοποίηση Δείκτη Ηχομείωσης.  
**Roto** (Παγκόσμιο Τεχνολογικό Κέντρο): Αντιδιαρρηκτική Πιστοποίηση RC3.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                           |                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                                         | AlMgSi-0.5 F22          | Aluminium Alloy                                   |
| Σκληρότητα:                                               | 12 Webster              | Hardness                                          |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                                     | 75μm                    | Minimum coating thickness                         |
| Πάχος των προφίλ:                                         | 1,4mm                   | Profile thickness                                 |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:                             | EN DIN 12020-02         | Tolerance according to                            |
| Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου:                    | Uf=2,5W/(m²K)           | Factor of thermal conductivity for frame          |
| Συντελεστής ηχομείωσης κουφώματος:                        | Rw(C;Ctr)= 40(-2;-6) db | Factor of sound insulation                        |
| Διαστάσεις Κάσας:                                         | 78mm x 50mm             | Dimensions of Frame                               |
| Διαστάσεις τζαμιού:                                       | 69,3mm x 78,5mm         | Dimensions of Glass sash                          |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:                             | 23-53mm                 | Glazing thickness                                 |
| Πλάτος πολυαμιδίων:                                       | 24mm                    | Polyamide width                                   |
| Μέγιστες διαστάσεις φύλλου περιμετρικού μηχανισμού (ΠΧΥ): | 1,1m x 2,6m             | Maximum sash dimensions for multilocking profiles |
| Μέγιστες διαστάσεις απλού φύλλου (ΠΧΥ):                   | 1,1m x 2,6m             | Maximum sash dimensions for basic profiles        |
| Μέγιστο βάρος φύλλου περιμετρικού μηχανισμού:             | 140Kg                   | Maximum sash weight for multilocking profiles     |
| Μέγιστο βάρος απλού φύλλου:                               | 100Kg                   | Maximum sash weight for basic profiles            |



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει τα στοιχεία της σειράς EUROPA 5500 Hybrid.
2. Σχεδιασμός των προφίλ με ίσιες γραμμές.
3. Διαθέτει 3 μεγέθη φύλλων (μικρό, μεσαίο και μεγάλο).
4. Διαθέτει 3 μεγέθη κάσας (μικρό, μεσαίο και μεγάλο).
5. 3 σειρές ελαστικά μεταξύ κάσας και φύλλου για απόλυτη στεγάνωση.
6. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα από 36 έως 54mm για υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
7. Διατίθενται προφίλ ασφαλείας με δυνατότητα χρήσης μηχανισμού περιμετρικού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια.
8. Διαθέτει πολυαμίδια 39mm που προσδίδουν στο κούφωμα μια από τις καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες έναντι σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες.
9. Υψηλής θερμομονωτικής ιδιότητας μονωτικό υλικό (kooltherm) μεταξύ των πολυαμιδίων περιμετρικά και κάτωθεν της υάλωσης.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


- Πόρτες εισόδου.
- Ανοιγόμενα (με ανάκλιση ή χωρίς) παράθυρα κάθε τυπολογίας.
- Σταθερά Υαλοστάσια.
- Ανοιγόμενα παράθυρα Ασφαλείας (RC3).

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**IFT Rosenheim:** Πιστοποίηση θερμοπερατότητας πλαισίου.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                           |                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                                         | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy                                   |
| Σκληρότητα:                                               | 12 Webster      | Hardness                                          |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                                     | 75μm            | Minimum coating thickness                         |
| Πάχος των προφίλ:                                         | 1,4mm           | Profile thickness                                 |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:                             | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                            |
| Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου:                    | Uf=0.89W/(m²*K) | Factor of thermal conductivity for frame          |
| Διαστάσεις Κάσας μικρής:                                  | 85,5mm x 50mm   | Dimensions for small frame                        |
| Διαστάσεις προφίλ φύλλου μικρού τζαμιού:                  | 69,3mm x 91,4mm | Dimensions for small glass sash                   |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:                             | 36-54mm         | Glazing thickness                                 |
| Πλάτος πολυαμιδίων:                                       | 39mm            | Polyamide width                                   |
| Μέγιστες διαστάσεις φύλλου περιμετρικού μηχανισμού (ΠΧΥ): | 1,1m x 2,6m     | Maximum sash dimensions for multilocking profiles |
| Μέγιστες διαστάσεις απλού φύλλου (ΠΧΥ):                   | 1,1m x 2,6m     | Maximum sash dimensions for basic profiles        |
| Μέγιστο βάρος φύλλου περιμετρικού μηχανισμού:             | 140Kg           | Maximum sash weight for multilocking profiles     |
| Μέγιστο βάρος απλού φύλλου:                               | 100Kg           | Maximum sash weight for basic profiles            |



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος στους οδηγούς για ομαλή κύλιση.
2. Σχεδιασμός των προφίλ με ίσιες γραμμές.
3. Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια.
4. Πλαστικό (PVC) κάλυψης οδηγών για την μόνωση και προστασία τους από το νερό.
5. Ελαστικός τάκος στεγανοποίησης (EPDM) των οδηγών σε επάλληλα και χωνευτά.
6. Δυνατότητα χρήσης πολυαμιδίων "Anti-bi-metal" στα προφίλ του συστήματος για εξάλειψη της στρέβλωσης από συστολές και διαστολές.
7. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα έως 24mm για υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
8. 2 επιλογές φύλλου τζαμιού στη μεριά του κλειδώματος: απλό ή με λαβή για μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις.
9. 2 επίπεδα διοχέτευσης των υδάτων (πρός την εξωτερική πλευρά του κουφώματος), για καλύτερη αποστράγγιση του οδηγού.
10. Δυνατότητα συνδυασμού με την Europa 5500 για σύνθετες κατασκευές.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Επάλληλες.
- Χωνευτές.
- Μονόφυλλο.
- Σύνθετες Κατασκευές.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.  
**IFT Rosenheim:** Πιστοποίηση θερμοπερατότητας πλαισίου.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                      | AlMgSi-0.5 F22              |
| Σκληρότητα:                            | 12 Webster                  |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                  | 75μm                        |
| Πάχος των προφίλ:                      | 1,3-1,4mm                   |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:          | EN DIN 12020-02             |
| Πλάτος οδηγού επάλληλου:               | 88,2mm (δύο φύλλα)          |
| Πλάτος οδηγού χωνευτού:                | 96,9mm(τζάμι-σήτα-πατζούρι) |
| Πάχος φύλλου τζαμιού:                  | 33,2mm                      |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:          | έως 24mm                    |
| Πλάτος πολυαμιδίων:                    | 22mm                        |
| Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου: | Uf=3.8W/(m²*K)              |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου (ΠxΥ):         | 1,6m x 2,6m                 |
| Μέγιστο βάρος φύλλου:                  | 160Kg                       |

## BASIC CHARACTERISTICS

1. Stainless steel lamina on drivers profile for smooth sliding.
2. Straight line design.
3. Also available with multilocking mechanism.
4. Plastic cover for drivers to insulate and protect them from water.
5. Elastic block seals drivers of successive and in-wall systems.
6. Option of use "Anti-bi-metal" polyamide on system profiles in order to eliminate distortion of contractions and expansions.
7. 24mm (maximum) double or



### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Δημιουργία κατακόρυφων ή επικλινών επιφανειών με γωνίες από 7,5° έως 90°.
2. Δυνατότητα τοποθέτησης παραθύρου οροφής για τον αερισμό του χώρου.
3. Άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου με μοτέρ ή μανιβέλα.
4. Διαθέτει προφίλ νεροσυλλέκτη και προφίλ υδρορροής για αποτελεσματική απομάκρυνση των υδάτων.

### BASIC CHARACTERISTICS

1. Creating vertical or inclined surfaces with angles of 7,5° to 90°.
2. Optional installation of roof windows for ventilation.
3. Opening and closing roof window by crank or motor.
4. Water drainage and gutter for effective removal of water.

### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Κατασκευές επίπεδων Αιθρίων με ή χωρίς παράθυρα οροφής.
- Κατασκευές αίθριων σε μορφή πυραμίδας (4πλευρη, 8πλευρη, 12πλευρη και 16πλευρη).
- Συνδυασμός με τις σειρές Europa 5500 και Europa 10000 για σύνθετες κατασκευές.

### CONSTRUCTION TYPES

- Construction of flat atrium with or without overhead windows.
- Atrium in pyramid shape (4 faces, 8 faces, 12 faces and 16 faces).
- Can be combined with Europa 5500 and Europa 10000 for complex structures.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.



### CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                 |                  |                                    |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Χρώμα αλουμινίου:               | AlMgSi-0.5 F22   | Aluminium Alloy                    |
| Σκληρότητα:                     | 12 Webster       | Hardness                           |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:           | 75μm             | Minimum coating thickness          |
| Πάχος των προφίλ:               | 2,2 - 2,5mm      | Profile thickness                  |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:   | EN DIN 12020-02  | Tolerance according to             |
| Πάχος υάλωσης:                  | από 8mm έως 31mm | Glazing thickness                  |
| Διαστάσεις μικρότερης κολώνας:  | 60mm x 82.3mm    | Dimensions of the smallest column: |
| Διαστάσεις μεγαλύτερης κολώνας: | 60mm x 188.9mm   | Dimensions of the largest column:  |
| Διαστάσεις κάσας παραθύρου:     | 90.4mm x 66.9mm  | Dimensions of the frame profile:   |
| Διαστάσεις φύλλου παραθύρου:    | 77.4mm x 61.7mm  | Dimensions of glass sash profile   |

### TECHNICAL CHARACTERISTICS



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος ή ράβδου αλουμινίου στους οδηγούς για ομαλή κύλιση.
- Σχεδιασμός των προφίλ με ίσιες γραμμές.
- 2 φύλλα (μικρό και μεγάλο) ανάλογα την διάσταση της κατασκευής.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος.
- Πλαστικό (PVC) κάλυψης οδηγών για την μόνωση και προστασία τους από το νερό.
- Ελαστικός τάκος (EPDM) στεγανοποίησης των οδηγών.
- Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα έως 50mm για υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
- Χρήση Σωληνωτού ελαστικού (EPDM) στα φύλλα για απόλυτη στεγάνωση.
- 2 επίπεδα διοχέτευσης των υδάτων (πρός την εξωτερική πλευρά του κουφώματος), για καλύτερη αποστράγγιση του οδηγού.
- Δυνατότητα συνδυασμού με την Europa 5500 Hybrid για σύνθετες κατασκευές.
- Η Europa 10000 μπορεί να δημιουργήσει κατασκευές κουφωμάτων 90° χωρίς κολόνα στη μέση για ανεμπόδιστη θέα.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Επάλληλες.
- Χωνευτές.
- Ανασηκούμενες ή απλές.
- Μονόφυλλο Με Σταθερό.
- Σύνθετες Κατασκευές.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

**QUALICOAT:** Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
**EKANAL:** Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.  
**IFT Rosenheim:** Πιστοποίηση θερμοπερατότητας πλαισίου.  
**Α.Π.Θ.:** Πιστοποίηση Θερμοπερατότητας κουφώματος και Πιστοποίηση Δείκτη Ηχομείωσης.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                          |                         |                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                                        | AlMgSi-0.5 F22          | Aluminium Alloy                          |
| Σκληρότητα:                                              | 12 Webster              | Hardness                                 |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                                    | 75μm                    | Minimum coating thickness                |
| Πάχος των προφίλ:                                        | 1,7mm                   | Profile thickness                        |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:                            | EN DIN 12020-02         | Tolerance according to                   |
| Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου:                   | Uf=4.0 W/(m²*K)         | Factor of thermal conductivity for frame |
| Συντελεστής ηχομείωσης κουφώματος:                       | Rw(C;Ctr)= 35(-1;-3) db | Factor of sound insulation               |
| Πλάτος οδηγού επάλληλου:                                 | 151,6mm (δυο φύλλα)     | Width of successive driver               |
| Διάσταση φύλλου τζαμιού:                                 | 63 x 103mm & 63x90,5mm  | Width of glass sash                      |
| Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:                            | 20-34mm                 | Glazing thickness                        |
| Πλάτος πολυαμιδίων:                                      | 18-24mm                 | Polyamide width                          |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου με ανασηκούμενο μηχανισμό (ΠxΥ): | 3,23m x 3,0m            |                                          |

Ευρώπα 880



Ευρώπα FLEXA



Ευρώπα FREE



Ευρώπα PLISSE  
Deluxe



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Europa 880:** Σήτα ρολό (οριζόντια και κάθετη) και ανοιγόμενη σήτα (μονόφυλλη και δίφυλλη).
- Europa Flexa:** Σήτα οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια και δυνατότητα να αποσπάται το κυρίως σώμα για αποθήκευση.
- Europa Free:** Σήτα οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια και υαλοενισχυμένο άκαυστο πανί. Διαθέτει πρωτοποριακής σχεδίασης αντιανεμικό βουρτσάκι για την συγκράτηση του πανιού.
- Europa Plisse Deluxe:** Σήτα οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια και πλισέ πανί.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.

## BASIC CHARACTERISTICS

- Europa:** Roller insect screen (horizontal and vertical) and opening insect screen (single and double sash).
- Europa Flexa:** Horizontally moving insect screen with caterpillar mechanism and easy detach for storage.
- Europa Free:** Horizontally moving insect screen with caterpillar mechanism and fireproof reinforced fiberglass cloth.
- Europa Plisse Deluxe:** Horizontally moving insect screen with caterpillar mechanism and plisse cloth.

## CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα αλουμινίου:  
Σκληρότητα:  
Ελάχιστο πάχος βαφής:

AlMgSi-0.5 F22  
12 Webster  
75μm


Aluminium Alloy  
Hardness  
Minimum coating thickness

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Ευρώπα 880

|                                                   |                 |                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Μέγιστες διαστάσεις σήτας (οριζόντιας κίνησης):   | 1500mm x 2500mm | Maximum size of insect screen (horizontal motion):       |
| Μέγιστες διαστάσεις σήτας (κάθετης κίνησης):      | 2000mm x 2300mm | Maximum size of insect screen (vertical motion):         |
| Μέγιστες διαστάσεις ανοιγόμενης μονόφυλλης σήτας: | 1100mm x 2400mm | Maximum dimensions of opening single sash insect screen: |
| Μέγιστες διαστάσεις ανοιγόμενης δίφυλλης σήτας:   | 2000mm x 2400mm | Maximum dimensions of opening double sash insect screen: |

### Ευρώπα FLEXA



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει συνολικά 4 προφίλ περυγίων.
2. Δυνατότητα κατασκευής συστήματος πέργκολας ή σκιαδίου για προσόψεις κτιρίων.
3. Δυνατότητα κατασκευής με σταθερά ή κινητά περύγια.
4. Διαθέτει 2 περύγια που φέρουν στην μια πλευρά τους ελαστικά στεγάνωσης για κατασκευή πέργκολας με προστασία από το νερό της βροχής.
5. Διαθέτει προφίλ νεροσυλλέκτη και προφίλ υδρορροής για αποτελεσματική απομάκρυνση των υδάτων σε συστήματα πέργκολας.
6. Χρήση μοτέρ για κίνηση των περυγίων αλλά και χειροκίνητο μηχανισμό μανιβέλας για χειροκίνητη κίνηση.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Κατασκευές σκιαδίων για προσόψεις κτιρίων σε κάθετη, οριζόντια ή επικλινή θέση.
- Κατασκευές πέργκολας με κινούμενα ή σταθερά περύγια.
- Κατασκευή πέργκολας παραδοσιακού τύπου με χρήση πανιού για την σκίαση.
- Κατασκευή πέργκολας με συνδυασμό περυγίων και πανιού για την σκίαση.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                   |                 |                                   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                 | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy                   |
| Σκληρότητα:                       | 12 Webster      | Hardness                          |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:             | 75μm            | Minimum coating thickness         |
| Πάχος των προφίλ:                 | 1,4 - 2,3mm     | Profile thickness                 |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:     | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to            |
| Διαστάσεις μικρότερης κολόνας:    | 60mm x 80mm     | Dimensions of the smallest column |
| Διαστάσεις μεγαλύτερης κολόνας:   | 60mm x 120mm    | Dimensions of the largest column  |
| Πλάτος σταθερού περυγίου:         | 100mm           | Width of fixed wing               |
| Πλάτος υδατοστεγανού περυγίου:    | 151mm           | Width of watertight wing          |
| Πλάτος σταθερού/κινητού περυγίου: | 200mm           | Width of fixed / movable wing     |
| Μέγιστη απόσταση κολόνων:         | 3,0m            | Maximum columns distance          |

## BASIC CHARACTERISTICS


1. 4 wing profiles for shading.
2. Option for pergola constructions or sunshade facades of buildings.
3. Movable or fixed wing profiles.
4. 2 wing profiles with rubber stripes on one side, seals pergola from the rain water.
5. Water drainage profiles for effective removal of water for pergola systems.
6. Use motors to move the wings and crank mechanism for manual movement.

## CONSTRUCTION TYPES

- Construction sunshade facades of buildings in vertical, horizontal or inclined position.
- Construction pergola with moving or fixed wings.
- Traditional type pergola using cloth for shade.
- Construction of a pergola with a combination of wings and cloth for the shading.

## CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει μηχανισμό οδήγησης για τα φύλλα με 4 ράουλα.
2. Δυνατότητα αντοχής φορτίου βάρους 100Kgr.
3. Συνδυάζεται άριστα με το σύστημα Europa 500.
4. Χρήση ελαστικών για την στεγάνωση των φύλλων κατά το κλείσιμο.

## BASIC CHARACTERISTICS

1. Driving mechanism for sash with 4 rollers.
2. Strength of weight load up to 100Kgr.
3. Ideally combined with the system Europa 500.
4. Rubber stripes for sealing.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Καλύπτει κατασκευές πόρτας και παράθυρου τόσο σε καταστήματα όσο και σε οικίες.
- Δυνατότητα κατασκευής κουφώματος με των κάτω οδηγό ενσωματωμένο μέσα στο δάπεδο ή επάνω στο δάπεδο.
- Δυνατότητα κατασκευής φύλλων με χώρισμα κάθετο ή οριζόντιο.
- Δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων με υαλοπίνακες αλλά και με περ σίδες πατζουριού.

## CONSTRUCTION TYPES

- Construction of windows and doors for stores and homes.
- Bottom Frame profile built into the floor or on the floor.
- Door sash with vertical and horizontal transom mullions.
- Option to build frames with glass and frames with shutter blinds.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.


## CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                                         |                 |                                              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                       | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy                              |
| Σκληρότητα:                             | 12 Webster      | Hardness                                     |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                   | 75μm            | Minimum coating thickness                    |
| Πάχος των προφίλ:                       | 1,4mm           | Profile thickness                            |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:           | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                       |
| Διαστάσεις κάτω οδηγού πάνω στο δάπεδο: | 66mm x 29mm     | Dimensions of the lower driver on the floor: |
| Διαστάσεις μικρού φύλλου τζαμιού:       | 58mm x 55.1mm   | Dimensions of the small glass sash:          |
| Διαστάσεις μεγάλου φύλλου τζαμιού:      | 58mm x 63.9mm   | Dimensions of the large glass sash:          |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου:                | 900 x 2500mm    | Maximum sash dimensions                      |
| Μέγιστο βάρος ανά φύλλο:                | 100kg           | Maximum sash weight                          |



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει μηχανισμό οδήγησης για τα φύλλα με 4 ράουλα.
2. Δυνατότητα αντοχής φορτίου βάρους 100Kgr.
3. Συνδυάζεται άριστα με το σύστημα Europa 5000.
4. Χρήση ελαστικών για την στεγάνωση των φύλλων κατά το κλείσιμο.
5. Σχεδιασμός φύλλων τζαμιού με ίσιες και οβάλ γραμμές.

## BASIC CHARACTERISTICS

1. Driving mechanism for sash with 4 rollers.
2. Strength of weight load up to 100Kgr.
3. Ideally combined with the system Europa 5000.
4. Rubber stripes for sealing.
5. Option for straight line design glass sash or curved.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Καλύπτει κατασκευές πόρτας και παράθυρου τόσο σε καταστήματα όσο και σε οικίες.
- Δυνατότητα κατασκευής κουφώματος με των κάτω οδηγό ενσωματωμένο στο δάπεδο ή επάνω στο δάπεδο.
- Δυνατότητα κατασκευής φύλλων με χώρισμα κάθετο ή οριζόντιο.
- Δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων με υαλοπίνακες αλλά και κουφωμάτων με περσίδες πατζουριού.

## CONSTRUCTION TYPES

- Construction of windows and doors for stores and homes.
- Bottom Frame profile built into the floor or on the floor.
- Door sash with vertical and horizontal transom mullions.
- Option to build frames with glass and frames with shutter blinds.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.


## CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                                         |                 |                                              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                       | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy                              |
| Σκληρότητα:                             | 12 Webster      | Hardness                                     |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                   | 75µm            | Minimum coating thickness                    |
| Πάχος των προφίλ:                       | 1,4mm           | Profile thickness                            |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:           | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                       |
| Διαστάσεις κάτω οδηγού πάνω στο δάπεδο: | 66mm x 29mm     | Dimensions of the lower driver on the floor: |
| Διαστάσεις μικρού φύλλου τζαμιού:       | 58mm x 54.8mm   | Dimensions of the small glass sash:          |
| Διαστάσεις μεγάλου φύλλου τζαμιού:      | 58mm x 63.8mm   | Dimensions of the large glass sash:          |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου:                | 900 x 2500mm    | Maximum sash dimensions                      |
| Μέγιστο βάρος ανά φύλλο:                | 100kg           | Maximum sash weight                          |



### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει μηχανισμό οδήγησης για τα φύλλα με 4 ράουλα.
2. Δυνατότητα αντοχής φορτίου βάρους 100Kgr.
3. Συνδυάζεται άριστα με το σύστημα Europa 5500 .
4. Χρήση ελαστικών για την στεγάνωση των φύλλων κατά το κλείσιμο.
5. Σχεδιασμός φύλλων τζαμιού με ίσιες και οβάλ γραμμές.

### BASIC CHARACTERISTICS

1. Driving mechanism for sash with 4 rollers.
2. Strength of weight load up to 200Kgr.
3. Ideally combined with the system Europa 5500.
4. Rubber stripes for sealing.
5. Option for straight line design glass sash or curved.

### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Καλύπτει κατασκευές πόρτας και παράθυρου τόσο σε καταστήματα όσο και σε οικίες.
- Δυνατότητα κατασκευής κουφώματος με των κάτω οδηγό ενσωματωμένο στο δάπεδο ή επάνω στο δάπεδο.
- Δυνατότητα κατασκευής φύλλων με χώρισμα κάθετο ή οριζόντιο.

### CONSTRUCTION TYPES

- Construction of windows and doors for stores and homes.
- Bottom Frame profile built into the floor or on the floor.
- Door sash with vertical and horizontal transom mullions.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.

### CERTIFICATIONS

QUALICOAT: Certification process of the electrostatic paint.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                         |                 |                                              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Κράμα αλουμινίου:                       | AlMgSi-0.5 F22  | Aluminium Alloy                              |
| Σκληρότητα:                             | 12 Webster      | Hardness                                     |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                   | 75µm            | Minimum coating thickness                    |
| Πάχος των προφίλ:                       | 1,4mm           | Profile thickness                            |
| Πλάτος πολυαμιδίων:                     | 19mm            | Polyamide width                              |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:           | EN DIN 12020-02 | Tolerance according to                       |
| Διαστάσεις κάτω οδηγού πάνω στο δάπεδο: | 79.9mm x 29mm   | Dimensions of the lower driver on the floor: |
| Διαστάσεις μικρού φύλλου τζαμιού:       | 71.9mm x 54.9mm | Dimensions of the small glass sash:          |
| Διαστάσεις μεγάλου φύλλου τζαμιού:      | 71.9mm x 63.8mm | Dimensions of the large glass sash:          |
| Μέγιστη διάσταση φύλλου:                | 900 x 2500mm    | Maximum sash dimensions                      |
| Μέγιστο βάρος ανά φύλλο:                | 100kg           | Maximum sash weight                          |

### TECHNICAL CHARACTERISTICS



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα συστήματα της Europa.
2. Διαθέτει 2 βασικές κατηγορίες ρολών: α. Επικαθήμενα ρολά, β. εξωτερικά ρολά.
3. Το σύστημα ρολού Europa 990 και το σύστημα ρολού Europa 999 διαθέτουν 6 ίσια και 4 οβάλ επικαθήμενα κουτιά (Hybrid και απλά).
4. Τα συστήματα ρολού Europa 999 και Europa 999 Hybrid διαθέτουν 2 συγκεκριμένα προφίλ περσίδας, το πρώτο με διάκενο 5mm ανάμεσα στις οπές αερισμού και το δεύτερο με διάκενο 10mm για μεγαλύτερη ασφάλεια.
5. Τα συστήματα ρολού Europa 990 και Europa 990 Hybrid διαθέτουν 8 φυλλαράκια αλουμινίου και 2 φυλλαράκια με πολυουρεθάνη.
6. Τα συστήματα ρολού Europa 999 και Europa 999 Hybrid διαθέτουν επίσης ένα πρωτοποριακό σύστημα κλειδώματος με νέο σύρτη ασφαλείας από ενισχυμένο χάλυβα.
7. Τα συστήματα ρολού Europa διαθέτει κανάλια ίσια και οβάλ, με ή χωρίς φτερό και ένα κανάλι με υποδοχή ενισχυμένης λάμας αλουμινίου στην εξωτερική πλευρά για προστασία από οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης.

## ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Κατασκευή επικαθήμενων ρολών.
- Κατασκευή εξωτερικών ρολών.
- Κατασκευή ρολού έως και 6 μέτρα με ενισχυμένα προφίλ.
- Κατασκευή ρολού με περσίδα που διαθέτει μεγάλες οπές για καλύτερο αερισμό και ανεμπόδιστη θέα.
- Άνοιγμα/Κλείσιμο της περσίδας του ρολού με χρήση ιμάντα, μανιβέλας ή ηλεκτρικό μοτέρ.
- Χρήση αυτοματισμών με αισθητήρες αέρα, βροχής κλπ.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  
IFT Rosenheim: Πιστοποίηση θερμοπερατότητας κουτιού ρολού.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                             |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Χρώμα αλουμινίου:                           | AlMgSi-0.5 F22                                           | Aluminium Alloy                                |
| Σκληρότητα:                                 | 12 Webster                                               | Hardness                                       |
| Ελάχιστο πάχος βαφής:                       | 75μm                                                     | Minimum coating thickness                      |
| Πάχος των προφίλ:                           | 1,3- 1,4mm                                               | Profile thickness                              |
| Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:               | EN DIN 12020-02                                          | Tolerance according to                         |
| Συντελεστής Θερμοπερατότητας κουτιού ρολού: | Usb=1.3W/(m²*K)                                          | Factor of thermal conductivity for box         |
| Διαστάσεις κουτιών επικαθήμενου ρολού:      | 140mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 260mm.                | Dimensions of On Top roller shutter box        |
| Διαστάσεις κουτιών ρολού Hybrid:            | 144mm, 184mm, 204mm, 224mm, 244mm, 264mm.                | Dimensions of Hybrid On Top roller shutter box |
| Διαστάσεις κουτιών εξωτερικού ρολού:        | 140mm, 180mm, 200mm.                                     | Dimensions of external roller shutter box      |
| Φυλλαράκια αλουμινίου:                      | 9 x 37, 9.3 x 40, 9.5 x 38.6, 8.7 x 25, 10 x 37, 13 x 50 | Aluminium slat profiles                        |
| Φυλλαράκια αλου                             |                                                          |                                                |